

CT 21 RB

Detergente Caustico

Revisione 08/2007

DESCRIZIONE

CT 21 RB è un prodotto detergente fortemente alcalino viscoso.

CAMPI D'APPLICAZIONE

CT 21 RB è ideale per la pulizia a pressione. Ottimo per operazioni di pulizia a bassa pressione e per irrorazioni di contaminazioni varie. Evita la necessità di azioni meccaniche successive, come spazzolatura o spugnatura. Pulitore ad effetto "locale" per recupero di trattamenti a base oleose e cerosa, di alcuni films polimerici anche metallizzati, di sporco grasso, alghe e muffe, guano, residui d'inquinamento atmosferico su materiali duri.

CT 21RB è un detergente ideato per la pulizia su superfici verticali, oblique e soffitti in cotto, pietra, klinker, marmo, intonaco, calcestruzzo, gres, ceramica. Speciale per rimuovere nerofumo. CT 21 RB non è sicuro su pitture, vernici, superfici in alluminio o zinco che andranno eventualmente protette. Si raccomanda di eseguire prove campione prima di procedere alla pulizia totale. E' un prodotto per uso professionale.

CARATTERISTICHE

Aspetto	Liquido Bifase	Ph	9,5 +/- 0,5
Colore	Giallognolo	Odore	Caratteristico
Infiammabilità	Non infiammabile		

UTILIZZO

Da utilizzare **PURO** o diluito in acqua fredda o calda 1:10.

MODO D'USO

Dopo aver inumidito con acqua la superficie da trattare, applicare uno strato sottile di CT 21 RB con pennello, in fibra sintetica o PVC, monospazzola o spazzola rigida. Risciacquare l'eccesso di prodotto con acqua a bassa pressione. A seconda delle superfici da trattare lasciare agire un'ora o più. Ad azione estrattiva avvenuta, procedere all'asportazione del film ormai secco con azione meccanica strofinando la superficie con spazzole morbide. Qualora CT 21 RB non si riveli efficace con il primo passaggio, si ripeterà l'operazione una seconda volta. Risciacquare con acqua in pressione (6-10 atm.) per l'asportazione dei residui. Per le macchie piccole e circoscritte applicare CT 21 RB su tutta la superficie delimitata da fughe (piastrella) o giunti. Se successivamente deve essere impiegato un rivestimento organico (pittura, vernici), si consiglia di neutralizzare la superficie con abbondante acqua nebulizzata.

RESA da 5 a 10 mq/litro

AVVERTENZE

Il prodotto contiene sodio idrossido (max 15%), evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Durante l'applicazione utilizzare indumenti protettivi, occhiali e guanti. In caso di contatto lavarsi immediatamente con acqua. Si consiglia di consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

SPARGIMENTO

In caso di caduta accidentale, assorbire con materiale inerte, terra o sabbia. Successivamente alla raccolta, impedire che il prodotto penetri nella rete fognaria.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed areato.

CONFEZIONAMENTO

Bottiglie Litro	24 x 1	Cartone
Taniche 5 Litri	6 x 5	Cartone
Tanica 25 Litri	25 litri	Tanica

NORME DI SICUREZZA

R 22 - Nocivo per ingestione

R 35 - Provoca gravi ustioni.

S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini.

S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.

S 36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

S 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico.

S 46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

S 60 Questo materiale ed il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.