

NEW FLOOR WAX

Cera Autolucidante

Revisione 08/2007

DESCRIZIONE

NEW FLOOR WAX è un'emulsione a base di polimeri, resine e cere naturali finissime che, sigillando i pori del rivestimento, forma una pellicola molto resistente e conferisce al manufatto una calda lucentezza. Il film protettivo riduce la formazione dello sporco e facilita la pulizia successiva.

CAMPI D'APPLICAZIONE

NEW FLOOR WAX è una cera particolarmente indicata per tutte le superfici interne in pietra naturale trattata comprese quelle in cotto grezzo, cotto spagnolo, tavole, mattoni. E' ideale per la finitura e la protezione di qualsiasi tipo di trattamento: dona lucentezza alle superfici, non fa aderire lo sporco, favorisce lo scorrimento dello straccio e la normale manutenzione. Può essere anche utilizzato per la manutenzione con diluizione al 2%. E' un prodotto per uso professionale.

CARATTERISTICHE

Aspetto
Colore
Infiammabilità

Liquido
Bianco
Non infiammabile

Filmogeno
Odore

NO
Profumato

UTILIZZO

Utilizzare **PURO** o diluito con acqua fino al 2 %.

MODO D'USO

Su cotto, pietra e pavimenti in genere a cui si voglia dare una protezione maggiore, NEW FLOOR WAX va applicato solo dopo l'impermeabilizzazione e la pulizia della superficie. Su pavimenti particolarmente porosi, rinnovare l'applicazione una o due volte. Stendere il prodotto con straccio, pennello, spugna o spandicera. E' sconsigliato utilizzare NEW FLOOR WAX in esterno.

RESA da 20 a 30 mq/litro

AVVERTENZE

Usato in modo corretto, non necessita di particolari precauzioni. Evitare il contatto con gli occhi.

SPARGIMENTO

In caso di versamento accidentale, tamponare con segatura o inerti ed aerare l'ambiente .

CONSERVAZIONE

12 mesi a temperatura compresa tra 15-20°C.

CONFEZIONAMENTO

Bottiglie Litro	24 x 1	Cartone
Taniche 5 Litri	6 x 5	Cartone
Tanica 25 Litri	25 litri	Tanica

NORME DI SICUREZZA

S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini.

S 46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.