

WHIRPOOL

Disincrostante Anticalcare Acido

Revisione 08/2007

DESCRIZIONE

WHIRPOOL è costituito da una soluzione acquosa di acidi inorganici forti, sinergici per il lavaggio, tensioattivi emulsionanti ed inibitori di corrosione.

CAMPI D'APPLICAZIONE

E' un disincrostante acido, a media aggressività, che elimina lo sporco, i residui di stucco, cemento e depositi calcarei e salini da qualsiasi superficie resistente agli acidi. E' un detergente acido che rimuove i residui di boiaccia, efflorescenze, sporco di imbiancatura e muratura ed è applicabile su superfici in clinker, gres, gres porcellanato, monocottura, ceramiche, graniglie, cotto smaltato, pretrattato e levigato. Il prodotto non va usato su pietre lucide. Si consiglia una prova preliminare prima di eseguire la pulizia totale.

CARATTERISTICHE

| | | | |
|----------------|----------------------------|----------------------|------------------------|
| Aspetto | Liquido | Ph | 0,3-0,7 +/- 0,2 |
| Colore | Leggermente azzurro | Odore | Pungente |
| Infiammabilità | Non infiammabile | Punto di Ebollizione | 50°C |

UTILIZZO

E' un prodotto per uso professionale. Da diluire in acqua fredda da 1:2 a 1:30.

MODO D'USO

Applicare il prodotto con pennello o con spazzola in PVC su superficie asciutta, lasciare agire 3-5 minuti e strofinare con spazzola dura o monospazzola con disco duro. Sciacquare abbondantemente con acqua, aspirare i residui e risciacquare con cura.

RESA da 10 a 40 mq/litro

AVVERTENZE

Il prodotto è corrosivo. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi per gli effetti irritanti. Indossare guanti in gomma, PVC o neoprene ed occhiali di sicurezza. Si consiglia di consultare la scheda di sicurezza prima dell'utilizzo.

SPARGIMENTO

In caso di versamento accidentale, tamponare con inerti non combustibili. Se possibile, diluire immediatamente con acqua abbondante. Se è in contatto con materiale reattivo, neutralizzare con carbonato di sodio o nostro **POLICLEANER** e sciacquare con acqua. Evitare il contatto con la sostanza.

CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco ed areato.

CONFEZIONAMENTO

| | | |
|-----------------|----------|---------|
| Bottiglie Litro | 24 x 1 | Cartone |
| Taniche 5 Litri | 6 x 5 | Cartone |
| Tanica 25 Litri | 25 litri | Tanica |

NORME DI SICUREZZA

R 34 - Provoca ustioni.

R 37 - Irritante per le vie respiratorie.

S 2 Conservare fuori dalla portata dei bambini.

S 3/7/9 Tenere il recipiente ben chiuso in luogo fresco e ben ventilato.

S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

S 26 In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Consultare un medico.

S 36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi e la faccia.

S 46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.