

CT 51

Alkalisches Reinigungsmittel

Ausgabe 08/2007

TECHNISCHE DATEN

CT ist ein stark alkalisches, zähflüssiges Reinigungsmittel, das leicht auch an vertikalen Oberflächen haftet. Es bleibt lange Zeit feucht, dringt jedoch nicht allzu tief in die Unterschicht ein. So werden eine geringere Produktmenge gebraucht und ausgezeichnete Ergebnisse erreicht. Keinesfalls ersetzt es aber andere, entschiedener wirkende Reinigungsarten (wie Wasserreinigung oder Sandstrahlen). Es sollte ergänzend zur Reinigung von unregelmäßigen rustikalen und schwammigen Oberflächen oder im Fall von eingefressenem Schmutz eingesetzt werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

Als Mittel für professionelle Reinigungsarbeiten eignet sich CT 51 optimal zur Entfernung von Fett, Schimmel und Ablagerungen durch Umweltverschmutzung an Außen- und Innenwänden.

CT 51 ist für die Reinigung und Erneuerung der Außenfassade von Gebäuden aus säureempfindlichem Stein gedacht, wie Sandstein, oder auch Zement gedacht. Das Produkt reinigt sehr fettige oder schmutzige Wände und alle porösen, mit organischen Substanzen (Leinöl roh oder gekocht, Fettwaxe aus Paraffin oder Akryl) behandelten Böden.

CT 51 sollte nicht mit Anstrichfarben, Lacken oder Oberflächen aus Aluminium oder Zink, die daher zuvor abgedeckt werden sollten, in Kontakt kommen. Vor einer Gesamtreinigung empfiehlt es sich, eine kleine Fläche zu behandeln.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | | |
|-----------------|--------------------|---------|-------------------|
| Erscheinung | zähflüssig | Ph-Wert | 12 +/- 0,5 |
| Farbe | weißlich | Geruch | neutral |
| Entzündlichkeit | entzündlich | | |

VERWENDUNG

UNVERDÜNNT oder in kaltem oder warmen Wasser 1 : 1 oder 1 : 5 verdünnt.

WIE ZU VERWENDEN

Die zu behandelnde Oberfläche mit Wasser befeuchten. Dann mit Pinseln aus synthetischer Faser oder PVC, Einzelbürste oder Hartbürste auftragen. Überschüssiges CT 51 mit mäßig starkem Wasserstrahl abspülen. Je nach behandelter Oberfläche eine Stunde oder auch länger einwirken lassen. Nach erfolgter Tiefenwirkung, den verbleibenden Film mit weichen Bürsten entfernen. Sollte CT 51 bei der ersten Anwendung sich als nicht wirksam erweisen, muß die Behandlung wiederholt werden. Mit einem (6-10 Atm) starken Wasserstrahl zur Entfernung des restlichen Produkts abspülen. Für kleine und klar abgegrenzte Flecken sollte CT 51 auf der ganzen, von Fugen (Fliesen) oder anderen Verbindungen begrenzten Oberfläche angewandt werden. Wenn in weiterer Folge eine Abdeckung aus organischen Substanzen erfolgen soll (Anstrichfarbe, Lack), so empfiehlt es sich, die Oberfläche zuerst mit ausreichend Wasserdampf vorzureinigen.

LEISTUNG: von 5 bis 10 qm/Liter.

ANMERKUNGEN

Das Produkt enthält Natriumhydroxyd (20-30%). Daher sollte der Kontakt mit Haut oder Augen vermieden werden. Während der Anwendung müssen Schutzkleidung, -handschuhe und -brillen getragen werden. Sollte man mit dem Produkt in Kontakt kommen, muß die Stelle sofort gut mit Wasser abgespült werden. Vor Verwendung des Produkts empfiehlt es sich, das Sicherheitsdatenblatt zu lesen.

ZUFÄLLIGER ÜBERSCHUSS DES PRODUKTES

Sollte das Produkt ungewollt auslaufen, so empfiehlt sich unmittelbares Aufsaugen durch Erde oder Sand. Anschließend die betroffene Stelle und die, mit dem Produkt in Berührung gekommenen Materialien mit Wasser gut abspülen.

PRODUKTAUFBEWAHRUNG

Kühl und an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

VERPACKUNG

| | | |
|-------------------------|-------------|-----------|
| Flaschen mit je 1 Liter | 24 x 1Liter | Kartonage |
| 12 Liter-Kanister | 12 Liter | Kanister |

SICHERHEITSMASSNAHMEN

R 35 Es verursacht schwere Verätzungen

S 2 In Bereichen von Kindern entfernt einlagern.

S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und einen Arzt konsultieren.

S 27 Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen.

S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen