

# POLICLEANER

## Entfettungsmittel

Ausgabe 08/2007

### TECHNISCHE DATEN

POLICLEANER ist ein flüssiges, entfettendes und decarbonisierendes Produkt, löst fette Flecken, Klebstoffe, leichte Graffiti und harzhaltige Filme aus Bodenflächen oder handgefertigten Erzeugnissen natürlicher und künstlicher Steine. POLICLEANER dient auch als sehr gutes Reinigungsmittel zur Entfernung von Mikroflora (wie z.B. Schimmel, Algen und Flechten) aus architektonischen Bauwerken, Sichtzement, Oberputz, Ziegelsteinen und Stein.

### ANWENDUNGSBEREICHE

Geeignet für die Entfettung von vertikalen und horizontalen Oberflächen aus "Cotto", natürlichen und künstlichen Steinen, Klinkern, Feinsteinzeug, und im Allgemeinen wird auf allen lösemittelbeständigen Oberflächen angewandt.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen	<b>flüssig opaleszent</b>	Ph-Wert	<b>13 +/- 0,5</b>
Farbe	<b>gelb</b>	Spezifisches Gewicht	<b>1,03 g/ml bei 20°C</b>
Geruch	<b>kennzeichnend</b>	Bioabbaubarkeit	<b>über 90%</b>
Entzündlichkeit	<b>nicht entzündlich</b>	Auflösbarkeit in Wasser	<b>löslich</b>

### VERWENDUNG

Je nach der Art des Schmutzes PUR oder aufgelöst im kalten oder warmen Wasser im Verhältnis 1 : 10 bis 1 : 50 verwenden. Seine Wirkung ist zu der Kontaktzeit mit der behandelten Oberfläche proportional.

### WIE ZU VERWENDEN

Das Produkt kann mit einem Pinsel oder Sprüngeräten bzw. mit einer Druckluftpistole angewandt werden. Das Produkt uniform verteilen, und für die nötige Zeit wirken lassen, Produktrückstände mit einem Tuch oder Bodenkehr entfernen, Oberfläche gut reinigen.

Für die tägliche Reinigung von industriellen Bodenflächen das Produkt aufgelöst mit einer Bodenwaschmaschine oder einem Lappen verwenden.

**LEISTUNG** von 5 bis 25 qm/lLiter

### ANMERKUNGEN

Das Produkt kann augenreizend sein. Beim wiederholten und verlängerten Hautkontakt, ins Besondere wenn das Produkt konzentriert verwendet wird, könnten Reizungen entstehen. Vor Verwendung wird empfohlen, unser Sicherheitshandbuch nachzuschlagen.

### ZUFÄLLIGER ÜBERSCHUSS DES PRODUKTES

Beim zufälligen Überschuss das Produkt in Plastikbehältern aufnehmen, wenn möglich für die Wiederverwendung oder für die Entsorgung. Naher die betroffenen Bereiche und Materialien mit Wasser reinigen.

### PRODUKTAUFBEWAHRUNG

In kühlen und belüfteten Bereichen einlagern.

### VERPACKUNG

Flaschen mit je 1 Liter	24 x 1Liter	Kartonage
Plastikbehälter mit je 5 Liter	6 x 5 Liter	Kartonage
Plastikbehälter mit je 25 Liter	25 Liter	Behälter

### SICHERHEITSMASSNAHMEN

S 2 In Bereichen von Kindern entfernt einlagern.

S 24/25 Berührung mit der Haut und mit den Augen vermeiden.

S26 Beim Augenkontakt sofort und reichlich mit Wasser reinigen und zum Arzt gehen.

S 36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzschuhe tragen

S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen