

CT 49

Öl - und wasserabweisendes Produkt

Ausgabe 01/2008

TECHNISCHE DATEN CT49 ist ein **öl- und wasserabweisendes** Produkt, spezifisch zum Schutz absorbierender Baumaterialien, denen man dauerhafte bzw. langfristige öl - und wasserabweisende Charakteristiken verleihen möchte. Das Produkt färbt die behandelten Oberflächen nicht, ist einfach zu verwenden, und bildet keine glänzenden oberflächlichen Filmen, in dem es die behandelten Oberflächen transpirieren lässt; U.V.-Strahlen und leicht alkalischen Lösungen beständig, Polymerisation und Austrocknung erfolgen schnell.

ANWENDUNGSBEREICHE

CT 49 ist ein öl - und wasserabweisendes Produkt für absorbierende Baumaterialien wie absorbierende Natursteine, "Cotto", Zement, synthetische Zementkonglomeraten, Feinsteinzeug, und geglättete Grabsteine, auch wenn glänzend.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen	flüssig	U.V.-Strahlen	sehr gut beständig
Farbe	Bernstein	filmbildend	nicht filmbildend
Geruch	Intensiv Chlorderivat	Polymerisation	1-4 Minuten
Entzündlichkeit	entzündlich	Auflösbarkeit in Lösungsmitteln	ja
Siedepunkt	30°C-40°C		

Zertifizierte Transpirierung: Prüfberichtsnummer 3293, 21/03/2008 – 3314, 31/03/2008 (Analyse-labor Contento Trade srl – UD)

VERWENDUNG PUR verwenden.

WIE ZU VERWENDEN

Produkt auf völlig trocknenen und vom Staub, fettigen und öligen Stoffen gereinigten Oberflächen durch Niederdruckspritzgeräte, Pinsel oder Flüssigkeitsverteiler anwenden. In diesem letzten Fall soll die Lösung sehr langsam angewandt werden, um die Schaumbildung zu verhindern. Die maximale Schutzwirksamkeit wird ungefähr 4 Stunden nach der Anwendung erreicht.

Es wird empfohlen, das Produkt bei Temperaturen zwischen 5-25°C zu verwenden.

Das Produkt schützt nicht vor ätzenden Säuren.

Die Behandlung muss jede 3-6 Jahren je nach der Verwendungsart wieder durchgeführt werden.

VORSICHT: keine empfindliche Behälter (nur aus Hartplastik) verwenden. Die Dichtungen von Spritzgeräten und Airless-Pistolen müssen für die Verwendung mit lösungsmittelhaltigen Produkten geeignet sein.

LEISTUNG von 5 bis 25 qm/Liter

Die Leistung hängt von den Auftragungen (Chemio Tecnica empfiehlt, das Produkt zweimal aufzutragen) und von dem W-Wert des Materials ab, auf dem das Produkt aufgetragen wird.

- Vicenza Stein (Weiss, Gelb, Grau), Leccese Stein (Leistungsergebnisse wurden nach Konsolidierung durch CT 144 berechnet)	von 4 bis 7 mq/liter
- Peperino, Gruner Beola, Serena Stein, Lava aus den Etna, Cotto aus Spanien, Gaya Grey/Grigio imperiale	von 6 bis 10 mq/liter
- Cotto aus Toskanien, Cassio Stein, Santafiora, Dorata Stein, Sandstein, Lessinia Stein, Jura Kalksandstein Zementkonglomeraten	von 9 bis 16 mq/liter
- Perlino Rosa, Travertino, Biancone	von 10 bis 20 mq/liter
- Granit, Trani, Serizzi, Botticino, Piasentina Stein	von 12 bis 24 mq/liter

ANMERKUNGEN

Schädliches Produkt. Dampfeinatmung vermeiden. Nicht mit Haut und Augen in Berührung kommen lassen. Bei der Anwendung bzw. Handhabung schützende Kleider, Handschuhe, Brille und Maske tragen. Einsicht in die Sicherheitskarte vor dem Produktgebrauch nehmen.

ZUFÄLLIGER ÜBERSCHUSS Mit Inertmaterialien, Erde oder Sand im Falle von versehentlichem Vergießen aufsaugen. Betroffene Stelle und Materialien mit Wasser nach der Einsammlung waschen.

PRODUKTAUFBEWAHRUNG Das Produkt verpackt, kühl und gelüftet lagern.

VERPACKUNG

Blehdose von je 1 Liter	24 x 1 Liter	Kartonage
Blehdose von je 5 Liter	6 x 5 Liter	Kartonage
Plastikbehälter mit je 25 Liter	1 x 25 Liter	Behälter

SICHERHEITSMASSNAHMEN

- R 11 Leicht entzündlich
- R 36/38 Reizt die Augen und die Haut
- R 40 Irreversibler Schaden möglich
- R 66 Aussetzung zu den Dämpfen kann Haut trocknen und Risse verursachen
- R 67 Dampfinhalationen kann Schläfrigkeit und Schwindeln verursachen
- S 2 Darf nicht in die Händen von Kindern gelangen
- S 9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren
- S 13 Von Nahrungsmitteln, Getränke oder Futtermitteln fernhalten
- S 23 Dampf nicht einatmen
- S 24/25 Berührung mit der Haut und mit den Augen vermeiden.
- S 29 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen
- S 36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung und Schutzschuhe tragen
- S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen